

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santa Cruz  
Prefeitura Municipal de Santa Cruz  
Dispensa Eletrônica - 067/2024

## Resultado da Homologação

0001 - Luva isolante de borracha classe 00 máxima tensão de uso de 500V tensão de ensaio 2,5 KV, as luvas isolantes de borracha natural são destinadas a proteger a mão, o punho e a parte do antebraço do usuário contra riscos elétricos, permitindo completa independência de movimentos dos dedos. CA 35860 - Luva Isolante Alta Tensao Classe 00 =2,5 - Valor Referência: 220,54

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
50.648.979 ALVARO HENRIQUE DA SILVA EUSTAQUIO	Luva Isolante Alta Tensao Classe 00 =2,5	6,00 Par	214,88	1.289,28	Homologado em 17/07/2024 17:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0003 - Cone de sinalização Laranja e Branco de borracha 75cm PVC cone flexível para sinalização e segurança laranja, com injetado em PVC. Possui duas faixas refletivas nas cores branca, com retrorefletância de 250 candelas soldadas eletronicamente no cone. As faixas são confeccionadas em PVC prismático com espessura de 0,25mm e com forro de PVC com espessura de 0,2mm. - KT ELI - Valor Referência: 64,26

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	KT ELI	10,00 Unidade	64,20	642,00	Homologado em 17/07/2024 17:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0004 - Detector de Tensão tipo Caneta 90 a 1000V ac, detectora de tensão com design integrado das pinças, otimizado para armazenamento no bolso, leve, compacto e de fácil utilização. O dispositivo realiza testes a circuitos com tensão, tanto para eletricitistas quanto para não profissionais em ambientes residenciais. - Caneta Detectora Tensão Corrente Elétrica - Valor Referência: 104,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
50.648.979 ALVARO HENRIQUE DA SILVA EUSTAQUIO	Caneta Detectora Tensão Corrente Elétrica	8,00 Unidade	87,09	696,72	Homologado em 17/07/2024 17:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0006 - Corda multifilamento trançada 10 mm x 50 m fabricado em polipropileno - PP , possui boa resistência à abrasão e tração. Material 100% virgem tipo de filamento da corda Multifilamento Tipo de encordamento trançado. - MG Cinto - Valor Referência: 200,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	MG Cinto	2,00 Unidade	200,00	400,00	Homologado em 17/07/2024 17:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0007 - Bota de segurança microfibras NR10 eletricitista Bico de PVC. Bico de PVC . Bota em Microfibras muito mais leve que os modelos em couro e resistentes - Bico de Composite - isolante de Choque Elétricos - Soldado Bidensidade - Acolchoada para melhor conforto.

- . 02 pares número 40;
  - . 06 pares número 41;
  - . 04 pares número 42.
- . CA 38530 - BRACOL - Valor Referência: 290,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	BRACOL	12,00 Par	195,00	2.340,00	Homologado em 17/07/2024 17:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0008 - Uniforme Conjunto (Jaleco CA 32.393 + Calça CA 32.394) Eletricitista Anti-Chamas NR10 Cinza Com Faixas Refletivas Verde Com Prata ideal para eletricitistas na proteção contra Arco Elétrico e contra fogo repentino.

JALECO:



- . Tecido FR 100% algodão 8,6 oz/yd2 ( 290g/m2 );
  - . Com faixas refletivas retardantes a chama ( antichama );
  - . Fechamento frontal em botões com vista ;
  - . Mangas longas com fechamento em botões no punho ;
  - . Gola tipo esporte ( italiana ) abotoada até em cima ;
  - . Bolso superior esquerdo 13cm de largura e 14cm de altura, apresenta tampa, fechamento com velcro e divisão para caneta ;
  - . Costuras reforçadas tipo travete nos pontos vulneráveis ;
  - . ATPV 10,9 cal/cm2 ;
  - . C.A.: 36.157 ( CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE );
  - . Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida.
- CA 36157

- . **CALÇA:**
- . Tecido FR 100% algodão 8,6 oz/yd2 ( 290 g/m2 ) ;
- . Com faixas refletivas retardantes a chama ( antichama ) ;
- . Meio elástico no cóis, passantes para cinto, pala atrás ;
- . Fechamento em botões com vista ;
- . Dois bolsos frontais ;
- . Dois bolsos traseiros ;
- . ATPV 10,9 cal/cm2 ;
- . C.A.: 36.158 ( CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTE ) ;
- . Costura reforçada em pontos vulneráveis com linha retardante a chama 100% meta aramida ;
- . CA 36158 - Jaleco CA 32.393 + Calça CA 32.394 - Valor Referência: 332,43

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NUCLEO EPI, SALVAMENTO E OUTROS LTDA	Jaleco CA 32.393 + Calça CA 32.394	12,00 Conjunto	313,90	3.766,80	Homologado em 17/07/2024 17:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0010 - Chave Phillips 5/16 pol x 150 mm. Cabo e haste isolada 1000v testada individualmente ponta magnetizada que facilita a colocação e retirada de parafusos em locais de difícil acesso. Haste em aço cromo vanádio. - VONDER - Valor Referência: 27,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	VONDER	12,00 Unidade	26,99	323,88	Homologado em 17/07/2024 17:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0011 - Pulverizador Manual 2 litros para pulverização de líquidos. Possui trava no gatilho para maior conforto na aplicação. Conta também com compressão prévia, não é necessário bombear durante a aplicação. Bico com ajuste de vazão. - VONDER - Valor Referência: 55,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	VONDER	2,00 Unidade	55,20	110,40	Homologado em 17/07/2024 17:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

0012 - Talabarte de Posicionamento Regulável 2m em Corda regulável em corda poliamida 14 mm de alta resistência. Protetor de corda em fita tubular de poliéster. Regulador em aço inoxidável com bloqueador ajustável. Conector em aço classe B com fechamento em rosca, abertura de 17mm. Conector em aço classe T com trava automática, abertura de 20mm. Especificação técnicas corda em poliamida 14 mm. Fita tubular de poliéster conectores 1 classe B em aço com trava de rosca, abertura de 17 mm; 1 classe T em aço com trava automática, abertura de 20 mm Normas: 15.835 e 15.837:2010. Posicionamento em altura ajustável alta resistência. - VONDER - Valor Referência: 234,09

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	VONDER	6,00 Unidade	228,20	1.369,20	Homologado em 17/07/2024 17:31:18 Por: IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO

Autoridade Competente

